

PREMIUM DRY SEALER

Tratament profesional hidrofug cu aspect natural

PREZENTARE PRODUS

PREMIUM DRY SEALER reprezintă soluția perfectă pentru protecția împotriva pătrunderii apei pentru suprafețele din piatră. Este un produs profesional hidrofug pe bază de solvenți organici, destinat exclusiv aplicărilor profesionale, cu o formulă specială care oferă o protecție ridicată împotriva apei pe suprafețele de piatră naturală.

Caracteristici Cheie:

- **Protecție hidrofugă avansată**
Formula sa specială este concepută pentru a asigura o protecție de îndelungată împotriva pătrunderii apei pe suprafețele de piatră naturală. Acest lucru este esențial pentru a preveni deteriorarea cauzată de umiditate și pentru a menține integritatea și frumusețea pietrei.
- **Aplicabilitate largă**
PREMIUM DRY SEALER poate fi utilizat cu succes pe o varietate de suprafețe din piatră, inclusiv cele cu absorbție ridicată sau redusă. Este ideal pentru pietrele naturale precum marmura, granitul, travertinul, cu finisaje diverse cum ar fi mat, buciardat, periat, fiamat etc., indiferent dacă acestea se află în interior sau în exterior.
- **Aspectul natural al pietrei**
Un aspect esențial al PREMIUM DRY SEALER este că acesta nu modifică aspectul natural al pietrei. Nu produce aglomerări, urme sau halouri, permițând suprafeței să-și păstreze frumusețea și caracteristicile originale.
- **Rezistență UV**
Produsul este rezistent la razele UV, oferind o protecție suplimentară împotriva deteriorării cauzate de expunerea la soare și alte condiții meteorologice adverse.

PREMIUM DRY SEALER este recomandat exclusiv pentru uz profesional. Nu protejează împotriva acizilor! Cu acest produs, veți obține o protecție îndelungată împotriva apei pentru suprafețele din piatră, fără a compromite aspectul sau integritatea pietrei.

MOD DE FOLOSIRE

Înainte de aplicare suprafața trebuie să fie curată și uscată. Se aplică în mod uniform cu un pulverizator, cu o cârpă sau un aplicator din bumbac, evitându-se excesul de produs. Pe suprafețele poroase se recomandă două aplicări cu un interval de minim 4 ore de uscare între acestea. Tratamentul devine eficient după 24 ore de la aplicare.

Produsul se aplică ca atare. Nu se distribuie pe suprafețe murdare, încinse de Soare sau unde temperatura este sub 10°C. Înainte de utilizarea produsului se recomandă citirea cu atenție a fișei tehnice și efectuarea unei probe de test pe o suprafață mică, pentru a determina dacă efectul produsului este cel dorit. Asigurați o bună ventilație a spațiului în care se aplică produsul. Se recomandă repetarea tratamentului odată la 1-2 ani, cu condiția ca regulile de întreținere să fie respectate, conform fișei tehnice.

CONSUM

Pentru pietrele cu o absorbție **ridicată**: între 2-8 mp/l

Pentru pietrele cu absorbție **medie**: între 8-12mp/l

Pentru pietrele cu absorbție **redușă**: între 12-25 mp/l

ÎNTREȚINERE

Pentru o întreținere corespunzătoare recomandăm folosirea unui detergent cu pH neutru destinat pietrelor naturale.

PĂSTRARE

A se păstra în flaconul original, bine închis. A nu se expune la temperaturi înalte. A nu se lasă la îndemâna copiilor. Produsul are valabilitate 3 ani de la data fabricării înscrisă pe ambalaj, în condițiile de depozitare menționate.