

PREMIUM STONE SEALER

Tratament profesional oleo-hidrofug cu aspect natural

PREZENTARE PRODUS

PREMIUM STONE SEALER reprezintă un produs de top în materie de protecție oleo-hidrofugă pentru suprafețele din piatră. Acest produs profesional, pe bază de solvenți organici, este destinat exclusiv aplicărilor profesionale, oferind o soluție de protecție împotriva apei și a petelor de lungă durată pentru suprafețele de piatră.

Caracteristici Cheie:

- *Protecție oleo-hidrofugă avansată*

Formula sa specială asigură o protecție împotriva pătrunderii uleiurilor și grăsimilor, inhibând absorbția altor lichide și asigurând o protecție împotriva murdăriei și a petelor. Acest lucru este esențial pentru menținerea aspectului impecabil și pentru prelungirea duratei de viață a suprafeței din piatră.

- *Aplicabilitate largă*

PREMIUM STONE SEALER poate fi utilizat cu succes pe o varietate de suprafețe din piatră, indiferent de absorbția acestora. Este ideal pentru pietrele naturale precum marmura, granitul, travertinul, cu finisaje diverse cum ar fi mat, buciardat, periat, fiamat etc., atât în interior, cât și în exterior.

- *Protecție împotriva fenomenului de îngheț-dezgheț*

Produsul oferă o protecție suplimentară împotriva fenomenului de îngheț-dezgheț, esențială pentru suprafețele din piatră expuse la condiții meteorologice extreme.

- *Aspect Natural al Pietrei*

PREMIUM STONE SEALER păstrează aspectul natural al pietrei, fără a produce aglomerări, urme sau halouri. Acest lucru asigură că suprafața va rămâne frumoasă și autentică.

- **Rezistență UV**
Produsul este rezistent la razele UV, oferind o protecție suplimentară împotriva deteriorării cauzate de expunerea la soare.

PREMIUM STONE SEALER este recomandat exclusiv pentru uz profesional. Nu protejează împotriva acizilor! Cu acest produs, veți obține o protecție de încredere și de lungă durată pentru suprafețele din piatră, fără a compromite aspectul sau integritatea pietrei.

MOD DE FOLOSIRE

Înainte de aplicare suprafața trebuie să fie curată și uscată. Se aplică în mod uniform cu un pulverizator, cu o cârpă sau un aplicator din bumbac, evitându-se excesul de produs. Pe suprafețele poroase se recomandă două aplicări cu un interval de minim 4 ore de uscare între acestea. Tratamentul devine eficient după 24 ore de la aplicare.

Produsul se aplică ca atare. Nu se distribuie pe suprafețe murdare, încălzite de Soare sau unde temperatura este sub 10°C. Înainte de utilizarea produsului se recomandă citirea cu atenție a fișei tehnice și efectuarea unei probe de test pe o suprafață mică, pentru a determina dacă efectul produsului este cel dorit. Asigurați o bună ventilație a spațiului în care se aplică produsul. Se recomandă repetarea tratamentului odată la 1-2 ani, cu condiția ca regulile de întreținere să fie respectate, conform fișei tehnice.

CONSUM

Pentru pietrele cu o absorbție **ridicată**: între 2-8 mp/l

Pentru pietrele cu absorbție **medie**: între 8-12mp/l

Pentru pietrele cu absorbție **redușă**: între 12-25 mp/l

ÎNTREȚINERE

Pentru o întreținere corespunzătoare recomandăm folosirea unui detergent cu pH neutru destinat pietrelor naturale.

PĂSTRARE

A se păstra în flaconul original, bine închis. A nu se expune la temperaturi înalte. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Produsul are valabilitate 3 ani de la data fabricării înscrisă pe ambalaj, în condițiile de depozitare menționate.