

PREMIUM WET SEALER

Tratament profesional oleo-hidrofug cu aspect de "ud"

PREZENTARE PRODUS

PREMIUM WET SEALER este un produs profesional hidrofug pe bază de solvenți organici, conceput special pentru a oferi o protecție de lungă durată împotriva apei și a petelor pe suprafețele din piatră. Destinat exclusiv aplicărilor profesionale, acest produs se remarcă prin formula sa specială care asigură o protecție superioară și o aplicabilitate largă pe diverse tipuri de piatră.

Caracteristici Cheie:

- *Protecție hidrofugă avansată*

Formula specială a PREMIUM WET SEALER oferă o protecție de îndelungată împotriva pătrunderii apei pe suprafețele din piatră, inclusiv în cazul suprafețelor cu absorbție ridicată sau redusă. Această protecție este esențială pentru prevenirea deteriorării cauzate de umiditate și pentru menținerea aspectului impecabil al pietrei.

- *Protecție împotriva murdăriei și a petelor*

Produsul asigură o protecție ridicată împotriva murdăriei, petelor și a lichidelor alimentare, cum ar fi uleiurile și grăsimile. Acest lucru împiedică pătrunderea acestor substanțe în piatră, facilitând curățarea și întreținerea acesteia.

- *Aplicabilitate versatilă*

PREMIUM WET SEALER poate fi utilizat cu succes pe o gamă largă de suprafețe din piatră naturală, inclusiv marmură, granit, travertin și altele, indiferent de finisajul acestora. Este potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

- *Aspectul de "ud"*

Una dintre caracteristicile distincte ale aplicării PREMIUM WET SEALER este capacitatea sa de a accentua nuanța naturală a pietrei, oferindu-i un aspect distinct de "ud". Acest efect subtil, dar elegant, conferă suprafeței un aspect proaspăt și vibrant, evidențiind frumusețea și profunzimea nuanțelor naturale ale pietrei. Deși accentuează nuanțele și

textura pietrei, PREMIUM WET SEALER nu modifică în mod fundamental aspectul natural al acesteia.

- *Protecție împotriva fenomenului de îngheț-dezghet*

Produsul oferă o protecție suplimentară împotriva deteriorării cauzate de fenomenul de îngheț-dezghet, asigurând o durabilitate îndelungată a suprafețelor din piatră chiar și în condiții meteorologice extreme.

- *Rezistență UV*

Produsul este rezistent la razele UV, oferind o protecție împotriva deteriorării cauzate de expunerea la soare.

PREMIUM WET SEALER este recomandat exclusiv pentru uz profesional. Produsul nu protejează împotriva acizilor. PREMIUM WET SEALER nu modifică aspectul natural al pietrei și nu produce aglomerări, urme sau halouri.

Cu acest produs, veți obține o protecție îndelungată împotriva apei și a petelor, accentuând nuanțele și textura pietrei, fără a compromite, însă, aspectul sau integritatea pietrei.

MOD DE FOLOSIRE

Înainte de aplicare suprafața trebuie să fie curată și uscată. În funcție de prelucrarea pietrei se aplică în mod uniform cu un pulverizator sau cu un aplicator din bumbac, **evitându-se excesul de produs**. Pe suprafețele poroase se recomandă două aplicări cu un interval de minim 4 ore de uscare între acestea. Tratamentul devine eficient după 24 ore de la aplicare.

Produsul se aplică ca atare. Nu se distribuie pe suprafețe murdare, încălze de Soare sau unde temperatura este sub 10°C. Înainte de utilizarea produsului se recomandă citirea cu atenție a fișei tehnice și efectuarea unei probe de test pe o suprafață mică, pentru a determina dacă efectul produsului este cel dorit. Asigurați o bună ventilație a spațiului în care se aplică produsul. Se recomandă repetarea tratamentului odată la 1-2 ani, cu condiția ca regulile de întreținere să fie respectate, conform fișei tehnice.

CONSUM

Pentru pietrele cu o absorbție **ridicată**: între 2-8 mp/l

Pentru pietrele cu absorbție **medie**: între 8-12mp/l

Pentru pietrele cu absorbție **redusă**: între 12-25 mp/l

ÎNTREȚINERE

Pentru o întreținere corespunzătoare recomandăm folosirea unui detergent cu pH neutru destinat pietrelor naturale.

PĂSTRARE

A se păstra în flaconul original, bine închis. A nu se expune la temperaturi înalte. A nu se lasă la îndemâna copiilor. Produsul are valabilitate 3 ani de la data fabricării înscrisă pe ambalaj, în condițiile de depozitare menționate.

